



Kőhegyi Antal cserépkályha és kandallóépítő mester

✉ 8440, Herend, Kossuth Lajos u.64/A  
kalyhatar.hu.hu, kalyha-kandallo.hu

☎ 06-30-972-9937, 88/261-009  
E-mail: kohegyiantal@invitel.hu

## Tudnivalók a cserépkályhák építési feltételeiről

Ahhoz, hogy az általunk kivitelezett cserépkályha megfelelő minőségben készülhessen el, szükséges néhány fontos feltétel megléte:

- előzetes kéményseprő-ipari szakvélemény megléte a kémény állapotáról, megfelelőségéről
- elegendő levegő utánpótlás megléte, kialakítása, különösen a jól szigetelt házak esetében
- stabil, teherbíró alap a kályhának
- 1 fázisú, legalább 16 amperes érintésvédelemmel ellátott hálózat
- vezetékes vagy kútvíz
- megfelelő világítás
- legalább 15°C-os, huzatmentes munkakörnyezet, fagymentes hely az alapanyagoknak és a gépeknek

A fentiekben felsorolt feltételek biztonságtechnikai, balesetvédelmi és építési szempontból is nagyon fontosak, ezért csak ezen feltételek teljesülése esetén tudjuk a kivitelezést elvállalni.

A kiszállás díja tartalmazza az útiköltséget, az alapanyagok helyszínre szállítását, lepakolását. Mivel a kályhaépítéshez szükséges alapanyagok és szerszámok jelentős mennyiséget képviselnek, ezért a lepakolás csak a teherautó közvetlen közelében történhet. Amennyiben nem megoldható a helyszín teherautóval történő megközelítése, az alapanyagok és kellékek távolabbra, nehezen megközelíthető helyre történő behordása többletköltséget jelenthet!

A kéményrákötés kialakításakor a 40 cm hosszú, 20×20 cm nagyságú négyszögletű füstcső bekötését tartalmazza a munkadíj. Egyedi kialakítású kéménybekötések (szerelt, Schiedel, Leier kémény) kialakítása előzetes megbeszélés alapján a megrendelő feladata. A cserépkályha kéménybekötéséhez acélcső nem ajánlott, ezért szükséges minden esetben egy „fogadó” kialakítása a fent említett kerámia füstcsőhöz. A kialakítás során minden esetben kérje ki tanácsunkat.

Érvényes 2016. január 01-től visszavonásig.